



Specyfikacja dla systemów: LEED , BREEAM

Capatect Klebe190 S

Dane techniczne / Technical data	
Przeznaczenie / Intended use	Masa klejowa/dry mortar
Zużycie/consumption	4,5 kg/m ²
Składniki / Components	
Kod produktu/ Product code / GISCODE	ZP1
Deklaracja składu/Declaration of components	Proszek na bazie cementu/powder form, cement based
Środki konserwujące / Preservatives	Nie zawiera / not present
Zawartość lotnych substancji organicznych wg. RL 2004/42/CE/ Volatile organic compounds acc. to RL 2004/42/CE	0 % <1 g/l
Zawartość organicznych substancji lotnych wg. LEED (bez wody) Volatile organic compounds acc. to LEED (excluding water)	<1 g/l
Bez rozpuszczalników i zmiękczaczy wg VdL-RL 01 Solvents and softeners acc. to VdL-RL 01	tak not present
Rozpuszczalność w wodzie wg 2004/42/CE (Decopaint) Solubility in water acc. to 2004/42/CE (Decopaint)	tak yes
Ołów, kadm, chrom VI * (* nie jest składnikiem receptury)	nie zawiera
Lead, cadmium, chromium VI * contents (* not included in the product recipe)	not present

Certyfikacja budynków / Certification of buildings

Przydatność do zastosowań wg LEED:	Kategoria IEQ4.2 – 2009	brak przeciwwskazań
Suitability for intended applications acc. to LEED:	Category IEQ4.2 – 2009	no contradictions
Przydatność do zastosowań wg BREEAM:		brak przeciwwskazań
Suitability for intended applications acc. to BREEAM:		no contradictions

Spełnienie warunków granicznych : tak
Limit conditions compliance: yes

Składniki do recyklingu: brak
Recyclable components: none

Zakład produkcyjny: Milenijna 3, 97-410 Żłobnica, Polska

Specyfikacja LEED ; BREEAM ; - stan na dzień 30.06.2015

Niniejsza specyfikacja została opracowana z uwzględnieniem najnowszego poziomu techniki i naszych doświadczeń.

Z uwagi na różnorodność wymagań dotyczących certyfikacji budynków, kupujący/użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się niniejszą specyfikacją z uwzględnieniem wymagań przewidywanego systemu certyfikacji. Specyfikacja niniejsza ważna jest tylko w najnowszej wersji oraz w połączeniu z aktualnymi informacjami technicznymi i kartą charakterystyki materiału. Informacje o aktualnym wydaniu specyfikacji dostępne są na naszej stronie internetowej www.caparol.de

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt

Telefon: +496154710 · Faks: +49615471222 · Internet: www.caparol.de · E-mail: info@caparol.de

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · Internet: www.caparol.pl
