ARCTICPROFIL

NBVI
NORDISK BYGGEVAREIMPORT

Ytelseserklæring nr. AP-DoP-03

Trapesplater · i henhold til vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unike identifikasjonskode: ArcticProfil trapesplate – T-7, T-14, T-18 og T-35

2. Tiltenkt bruk: Selvbærende trapesprofilerte stålplater for taktekking og utvendig kledning, i samsvar med EN 14782:2006

3. Produsent: NBVI AS, Nesbruveien 33 a, 1396 Billingstad, Norge · org.nr. 998 773 156 · post@nbvi.no · tlf. 468 28 000

4. Fullmektig: Ikke relevant

5. System for vurdering og verifisering av ytelsens konstans: System 4

6. Harmonisert standard: EN 14782:2006 Selvbærende metallplater for taktekking, utvendig kledning og innvendig foring. Teknisk kontrollorgan: ikke relevant for system 4.

7. Erklærte ytelser:

Vesentlig egenskap	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	Se vedlegg A	EN 14782:2006
Ytre brannpåvirkning (tak)	B_{ROOF} – uten prøving, iht. vedtak 2000/553/EF	EN 14782:2006
Avgivelse av farlige stoffer	NPD	EN 14782:2006
Bæreevne	NPD	EN 14782:2006
Nominell ståltykkelse	0,40–0,75 mm (står på etiketten)	EN 14782:2006
Dimensjonstoleranser	Iht. EN 14782:2006	EN 14782:2006
Vanntetthet	Bestått (uperforerte plater)	EN 14782:2006
Dimensjonsendring (varmeutvidelse)	$12 \times 10^{-6}\ K^{-1}$	EN 14782:2006
Bestandighet	Se vedlegg A	EN 14782:2006

NPD = ingen ytelse fastsatt.

8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon: Ikke relevant. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon etter artikkel 36 er brukt for reaksjon på brann og bestandighet (se vedlegg A).

Ytelsen til produktet over er i samsvar med de erklærte ytelsene. Ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, og produsenten nevnt over har eneansvaret for den.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Billingstad, 27.11.2026

Jan Wefling

Jan Wefling, NBVI AS

Vedlegg A – Erklærte ytelser per kvalitet

Etiketten og følgeseddelen viser hvilken kvalitet som er levert.

Kvalitet	Reaksjon på brann (EN 13501-1)	Korrosjonsbestandighet (EN 10169)	UV-bestandighet (EN 10169)	Underlag
Pural Matt	A1	RC5	RUV5	Varmforsinket stål Z275, S280GD iht. EN 10346
Crown BT	A2-s1, d0	RC5	RUV3	Varmforsinket stål Z275, S280GD/S320GD iht. EN 10346
Ultramatt	A1	RC4	RUV4	Sink-magnesiumbelagt stål ZM120 iht. EN 10346
Polyester Matt	A1	RC3	RUV3	Varmforsinket stål iht. EN 10346
Polyester Blank	A1	RC2	RUV2	Varmforsinket stål iht. EN 10346
Aluzink	A1 – uten prøving, iht. vedtak 96/603/EF	Ikke relevant (uten organisk belegg)	Ikke relevant	Aluminium-sinkbelagt stål AZ185 iht. EN 10346

Ytre brannpåvirkning B_{ROOF} uten prøving (vedtak 2000/553/EF) har disse vilkårene: profilert stålplate med tykkelse ≥ 0,4 mm og utvendig belegg som er uorganisk eller har PCS ≤ 4,0 MJ/m² eller masse ≤ 200 g/m².